

SÉRIE C800

CARACTÉRISTIQUES

OKI

PETITE ET PUISSANTE : IMPRIMANTE A3 COULEUR COMPACTE, ÉCO-RESPONSABLE ET AUX POSSIBILITÉS ILLIMITÉES

La plus petite imprimante A3 du marché, la série C800 peut répondre à tous vos besoins d'impression, y compris les cartes de visite, les supports pré-découpés, les affiches, les banderoles jusqu'à 1,3 m de long et plus encore. En combinant une flexibilité de supports inégalée, une ultra-fiabilité et la technologie LED numérique d'OKI, la série C800 permet de produire en interne, à la demande, des supports marketing professionnels ainsi que les documents bureautiques du quotidien.

La série C800 chauffe presque instantanément et économise l'énergie, ce qui en fait un choix idéal pour toute entreprise ou tout groupe de travail très actif.

Caractéristiques clés

- Imprimante A3 à l'empreinte au sol la plus réduite du marché, idéale pour le commerce de détail où l'espace est limité
- Première page imprimée en seulement 6,3 secondes (C844dn)
- Vitesse d'impression couleur jusqu'à 36 ppm
- Impression recto verso rapide
- Capacité papier jusqu'à 2 540 feuilles et grammages de supports compris entre 64 et 256 g/m²
- Excellente qualité d'impression 1 200 x 1 200 dpi (C844dn) pour des supports de communication de qualité professionnelle

Simplicité d'utilisation

- Facile à installer et à mettre en service
- Réolvez les problèmes en approchant de l'imprimante votre terminal mobile compatible NFC²
- Stockez des modèles et des documents sur l'appareil afin que tous les utilisateurs puissent les imprimer sans authentification (Impression partagée).
- Maintenez la confidentialité des documents grâce à Private Print et au module optionnel Card Release, afin que les utilisateurs puissent visualiser tous leurs travaux d'impression avant de lancer l'impression.

A3/A4	✓
Couleur / Mono	✓
Réseau / Recto verso	✓
Imprime du format A6 jusqu'à 1321 mm, sur des supports jusqu'à 256 g/m ²	✓
1 à 30 utilisateurs	✓



Flexibilité de supports inégalée

- Excellente flexibilité de supports – du A6 au A3 et banderoles jusqu'à 1321 mm de longueur
- Largeur de papier minimale de 55 mm depuis le bac multifonction
- Bac bannière en option pour imprimer plusieurs banderoles en une seule fois

Réduction des coûts et de la consommation d'énergie

- La nouvelle technologie de fusion d'OKI permet à l'imprimante de chauffer et de commencer à imprimer presque instantanément, ce qui réduit considérablement la consommation d'énergie et les émissions de CO², tout en gagnant du temps et en améliorant l'efficacité.
- La technologie LED, sans pièces mobiles, prolonge la durée de vie de l'équipement
- Impression de supports marketing et de signalétiques de vente en interne grâce à une qualité d'impression élevée et à une grande flexibilité de supports
- Le mode Veille prolongée permet d'économiser l'énergie; le mode d'arrêt automatique ramène la consommation à moins de 0,15 W lorsque l'imprimante n'est pas utilisée
- Le mode Économie de toner permet de réduire les coûts lors de l'impression de documents brouillon ou internes
- L'impression recto verso réduit la consommation de papier

C824dn, C844dn

IMPRIMANTES COULEUR ET MONO



Imprimante	
Vitesse d'impression	C824dn: A4: 26ppm couleur/mono; A3: 14ppm couleur/mono C844dn: A4: 36ppm couleur/mono; A3: 20ppm couleur/mono
Temps de première impression	C824dn : 8,5 secondes couleur/mono C844dn : 6,3 secondes
Temps de préchauffage	≤ 20 secondes après la mise sous tension ≤ 9,9 secondes à partir du mode d'économie d'énergie
Interface et logiciels	
Connectivité	USB 2.0 Device, USB 2.0 Host x 1, 10Base-T/100 Base-TX/1000Base-T Ethernet, NFC ²
Langages d'impression	C824dn: PCL6 (XL3.0) and PCL5c, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX) C844dn: PCL6 (XL3.0) and PCL5c, PostScript3 émulation, PDF v1.7, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)
Réseaux et protocoles	Prise en charge de tous les principaux protocoles réseau via une carte Ethernet avec serveur Web interne pour la configuration et la gestion de l'imprimante et de la carte réseau. TCP/IPv4&v6, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, Bonjour, SMTP, SMTPS, POP3, POP3S, SNMPv1&v3, SNMP, IPP, IPPS, WSD Print, LTTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, plug-in d'impression (Android), WEP, WPA, WPA2, Personal
Compatibilité avec les systèmes d'exploitation ¹	Server 2008 (32-bit & 64 bit) / Windows 7 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Windows 8 (32-bit & 64-bit) / Server 2012 (64-bit) / Windows 8.1 (32-bit & 64-bit) / Server 2012 R2 (64-bit) / Windows 10 (32-bit & 64-bit); Server 2016 (64-bit); Mac OSX 10.10 to 10.13, Linux (C844dn)
Fonctions réseau et sécurité avancées	IPv6, authentification 802.1x, SNMP v3, chiffrement SSL/TLS HTTPS, IPP over SSL, filtrage IP, IPsec, WPA Enterprise, impression sécurisée, effacement sécurisé, chiffrement des données
Suite d'utilitaires ¹	Template Manager ³ , Color Correct, OKI LPR ³ , Color Swatch Utility ³ , smart PrintSuperVision ³ , Print Job Accounting Client, Network Card Setup ⁵ , Configuration Tool ³ , PS Gamma Adjuster ⁶ , Network Extension ³ , Monitoring Tool ³ , Firmware Update Tool, Profile Assistant ³
Polices	
Polices d'imprimante	C824dn: polices vectorielles : 87 polices PCL, polices bitmap PCL: Line Printer, OCR-A/B, code postal USPS ZIP; polices vectorielles: 80 polices PostScript Emulation C844dn: polices vectorielles: 87 polices PCL, polices bitmap PCL: Line Printer, OCR-A/B, code postal USPS ZIP
Codes-barres	10 types de codes unidimensionnels avec 26 variantes: UPC-A, UPC-E, JAN13(EAN), JAN8(EAN), CODE39, CODE128, ITF (Interleaved 2 of 5), CODABAR (NW-7), ZIP+4 POSTNET; 2 types de codes bidimensionnels : PDF417, code QR Model2
Qualité d'impression	
Résolution	C824dn: technologie ProQ Multi-level, 1 200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi C844dn: 1 200 x 1 200 dpi, 600 x 600 dpi
Améliorations	Auto Color Balance, amélioration photo via le pilote (pilote Windows PCL6 uniquement)
Gestion du papier	
Capacité papier	Bac 1: 300 feuilles de 80 g/m ² ; Bac multifonction: 100 feuilles de 80 g/m ²
Capacité papier des bacs optionnels	Bac 2: 535 feuilles de 80 g/m ² ; Bac 3: 535 feuilles de 80 g/m ² ; Bac 4 : 535 feuilles de 80 g/m ² ; Bac 5: 535 feuilles de 80 g/m ²
Capacité papier maximale	2 540 feuilles de 80 g/m ²
Formats de papier	Bac 1: A6–A4, B5, A6, B6, B5, formats index (98 x 148 mm, 88 x 99 mm); Bac multifonction: A6–A3, B5, A6, B6, B5; cartes de visite (54 x 86 mm, 54 x 90 mm), formats index (98 x 148 mm, 88 x 99 mm), formats personnalisés: largeur 55–297 mm, longueur 90–1 321 mm
Grammages du papier	Bac 1: 64 à 220 g/m ² ; Bacs 2–5: 64 à 256 g/m ² ; Bac multifonction: 64 à 256 g/m ²
Impression recto verso	Standard: C824dn, C844dn
Sortie papier	250 feuilles face vers le bas, 100 feuilles face vers le haut, 80 g/m ²

Caractéristiques générales	
Mémoire	1 Go de RAM; 3 Go eMMC
Environnement	Température de fonctionnement: 10 °C à 32 °C (17 °C à 27°C recommandé); humidité de fonctionnement: 20 à 80 % HR (50 à 70 % HR recommandé) Température de stockage/transport: -10 °C à 43 °C ; humidité de stockage/transport: 10 à 90 % HR.
Alimentation électrique	Monophasé 220–240 V CA, fréquence 50/60 Hz ± 2 %
Consommation d'énergie	Consommation d'énergie: typique: 680 W; maximale: 1 400 W; veille: 13 W; Mode économie d'énergie: < 11 W; veille prolongée: < 1,0 W; arrêt automatique: < 0,15 W
Niveau sonore	En fonctionnement: < 54 dB(A); en veille: 32 dB(A) ou moins; Mode économie d'énergie: niveau de bruit ambiant
Dimensions (L x P x H)	449 x 552 x 360mm
Poids ⁴	Environ 40 kg
Cycle d'utilisation	Maximum: 75 000 pages/mois; Recommandé: 1 500 à 5 000 pages/mois
Garantie	Extension de garantie à 3 ans sur site après enregistrement dans les 30 jours suivant l'achat
Références produit	C824dn: 47228002 (Euro)/47228003 (2AC) C844dn: 47074324 (Euro)/09006251 (2AC)

Accessoires (références)	
2e/3e/4e/5e bac papier	47074403
Bac pour banderoles	45015702
Meuble	01321101
Socle avec roulettes	45889502
Support pour lecteur de carte IC	46539501

Consommables (références)	
Cartouches de toner* (5 000 pages)	Cyan: 47095703; Magenta: 47095702; Jaune: 47095701; Noir: 47095704
Cartouches de toner* (10 000 pages)	Cyan: 46861307; Magenta: 46861306; Jaune: 46861305; Noir: 46861308
Unités tambour** (30 000 pages)	Cyan: 46857507; Magenta: 46857506; Jaune: 46857505; Noir: 46857508
Courroie de transfert (80 000 pages)	47074503
Unité de fusion*** (100 000 pages)	47219604

*Toners: rendement en pages A4 conforme à la norme ISO/IEC 19798.

**Tambour: nombre moyen de pages A4 imprimées.

***Four: 3 pages par tâche.

L'imprimante est livrée avec un toner d'environ 2 500 pages A4.

¹ Configuration de la carte réseau Windows uniquement.

² Résolution de problèmes via l'application OKI Mobile Print ; Windows uniquement.

⁴ Inclut tous les consommables; ⁵ macOS uniquement; ⁶ C844dn uniquement

Informations sur les consommables: Pour la protection de votre imprimante et afin de garantir son fonctionnement fiable, celle-ci a été conçue pour fonctionner uniquement avec des toners OKI d'origine. Ces toners sont identifiables grâce à la marque OKI. Tout autre toner peut ne pas fonctionner, et les performances ainsi que la qualité d'impression de votre imprimante peuvent en être affectées.

Garantie sur site 3 ans

Nos équipements sont fabriqués selon les normes les plus élevées en matière de qualité et de technologie, ce qui a été confirmé par des tests indépendants. Nous sommes tellement convaincus de la haute qualité de nos produits que nous proposons une extension de la période de garantie standard à 3 ans, sans frais supplémentaires. Enregistrez simplement votre produit dans les 30 jours suivant l'achat pour bénéficier de notre offre tout compris. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.okieurope.com/warranty. Sans enregistrement, la garantie paneuropéenne standard d'un an s'applique.



www.oki.com/eu