



Imprimante matricielle Lexmark 2580+



Impression de formulaires rapide et fiable

La gamme d'imprimantes matricielles Lexmark 2580+ assure l'impression ultra-rapide de vos formulaires. Dotées de rubans longue durée, elles sont compatibles avec les formulaires multi-feuillets. Elles assurent également la surveillance du nombre de caractères et de pages.

Fiabilité et performances

Avec une vitesse d'impression pouvant atteindre 618 cps à 12 cpi et une conception robuste capable de faire face aux travaux d'impression les plus intensifs dans des environnements extrêmement complexes, la gamme d'imprimantes matricielles Lexmark 2580+ vous permet d'être productif, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Bénéficiez d'une mémoire flash intégrée de 2 Mo, qui étend la prise en charge des codes à barres, des polices permanentes et de la gestion à distance.

Gestion polyvalente du papier

Vous pouvez facilement basculer entre les modes d'alimentation push/pull, et sélectionner le type de gestion du papier le mieux adapté à vos besoins. Le dispositif d'alimentation automatique de documents en option permet de charger des piles de formulaires, feuille à feuille, d'enveloppes ou de formulaires multi-feuillets. Le tracteur 2 disponible en option est prévu pour charger simultanément deux types de formulaires en continu.



Mono



Jusqu'à 618 cps à 12 cpi



Formulaires multi-exemplaires



Réseau

Prise en charge polyvalente des supports

Imprimez sur différents types de supports, notamment des formulaires en continu mono ou multi-exemplaires et des formulaires feuille à feuille mono ou multi-exemplaires. Les formulaires multi-exemplaires peuvent inclure un original et jusqu'à cinq copies.

Simplicité d'utilisation

Simple à utiliser, le panneau de commande vous donne accès à toutes les fonctions de l'imprimante et vous permet de surveiller l'utilisation de la machine (compteur de page et de caractères). Vous pouvez également y prévisualiser les polices, une fonction utile pour vérifier que la police utilisée dans votre document est bien celle qui convient.

Facilité de maintenance

Pour les groupes multinationaux, l'alimentation universelle élimine la nécessité de gérer des alimentations basse tension et haute tension distinctes. Dans le cas des imprimantes 2580n+ et 2581n+, le serveur Web résident et le logiciel Lexmark Markvision Enterprise vous permettent de gérer plusieurs imprimantes à partir d'un seul emplacement.

Facilité de connexion

Avec les imprimantes 2580n+ et 2581n+, la connexion à votre réseau est simple et sécurisée grâce aux fonctions de sécurité et Ethernet intégrées (IPSec, HTTPS, SNMPv3 et authentification 802.1x).

Consommables longue durée

Les têtes d'impression performantes (jusqu'à 300 millions de caractères) et les rubans ré-encreurs (jusqu'à 8 millions de caractères).

Spécifications produit	Imprimante matricielle Lexmark 2580+	Imprimante matricielle Lexmark 2580n+	Imprimante matricielle Lexmark 2581+	Imprimante matricielle Lexmark 2581n+
Impression				
Référence imprimante	11C2946	11C2947	11C2948	11C2928
Technologie d'impression	Matrice 9 aiguilles			
Vitesse d'impression	Jusqu'à 618 cps en qualité brouillon rapide à 12 cpp ; jusqu'à 400 cps en mode brouillon à 12 cpp ; jusqu'à 100 cps en mode proche de la qualité courrier à 12 cpp			
Longueur de ligne maximum	Env. 20 cm		Env. 34 cm	
Résolution	240 x 144 ppp			
Mémoire	512 Ko			
Temps moyen de bon fonctionnement	12 500 heures de mise sous tension à 25 % de charge			
Rendement des consommables	Ruban ré-encreur 8 millions de caractères en option (10 cpp en mode brouillon), ruban ré-encreur 4 millions de caractères standard (10 cpp en mode brouillon)			
Référence des consommables	3070169 - Ruban ré-encreur noir longue durée 3070166 - Ruban ré-encreur noir durée standard			
Polices texte	Fast Draft, Draft, Courier, Gothic, 10, 12, 15, 17,1, 20 cpp, Proportional Spaced (PS, espacement proportionnel)			
Niveau sonore (veille)	0 dBA			
Niveau sonore (fonctionnement)	56 dBA			
Gestion du papier				
Gestion du papier (standard)	Tracteur avant			
Gestion du papier en option	Dispositif d'alimentation automatique de documents (format étroit), tracteur 2 (format étroit)		Dispositif d'alimentation automatique de documents (format large), tracteur 2 (format large)	
Référence options de papier	12T0693 - 2480, 2490 Dispositif d'alimentation automatique de documents (format étroit) 12T0695 - 2480, 2490 Tracteur 2 12T0697 - 2400 Support de sortie feuille à feuille		12T0696 - 2481, 2491 Tracteur 2 12T0694 - 2481, 2491, 4227+ Dispositif d'alimentation automatique de documents (format large) 12T0697 - 2400 Support de sortie feuille à feuille	
Formats de support acceptés	Formulaires en continu mono- ou multi-feuillets, feuilles de format étroit, formulaires feuille à feuille mono- ou multi-feuillets		Formulaires en continu mono- ou multi-feuillets, feuilles de format large, formulaires feuille à feuille mono- ou multi-feuillets	
Types de supports pris en charge	Formulaires multi-feuillets - Jusqu'à 1+5 feuillets (épaisseur max. " 0,51 mm) ; Formulaires mono-feuille - Grammage 60 à 90 g/m ² (épaisseur max. "0,11 mm) ; Formulaires ou papier - Grammage 60 à 90 g/m ² (épaisseur max. "0,11 mm)			
Généralités				
Dimensions (H x L x P)	19,5 x 49 x 29 cm		19,5 x 63 x 29 cm	
Poids (kg)	7,9 kg		9,7 kg	
Garantie	1 an réparation sur site			
Certifications produit	www.lexmark.fr			
Spécifications de l'environnement de fonctionnement	Humidité : 8 à 90 % d'humidité relative, Température : 10 à 40 °C°°			
Compatibilité				
Systèmes d'exploitation Linux compatibles	Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0, SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10, 11, Debian GNU/Linux 3.1, 4.0, Linspire Linux 5.0, SUSE Linux 10.0, 10.1, 10.2			
Systèmes d'exploitation Microsoft Windows compatibles	2000, XP, Server 2003, XP x64, Server 2003 x64, Vista, Vista x64, Server 2008, Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 et Server 2008 R2			
Ports standard	Parallèle bidirectionnel Centronics conforme IEEE 1284, USB	Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), USB	Parallèle bidirectionnel Centronics conforme IEEE 1284, USB	Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), USB
Ports locaux en option	RS-232C série interne		RS-232C série interne	
Ports réseau en option	MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet externe, MarkNet™ N7000e Fast Ethernet externe (USB), MarkNet™ N7002e Fast Ethernet externe (parallèle)	MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet externe	MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet externe, MarkNet™ N7000e Fast Ethernet externe (USB), MarkNet™ N7002e Fast Ethernet externe (parallèle)	MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet externe
Langages d'impression (standard)	Emulation Epson, Personal Printer Data Stream (PPDS), émulation Okidata MICROLINE			

Quel modèle est fait pour vous ?



2580+



2580n+



2581+



2581n+

9 aiguilles	9 aiguilles	9 aiguilles	9 aiguilles
Format étroit	Format étroit	Format large	Format large
	Utilisation réseau immédiate		Utilisation réseau immédiate

C'est un produit classe A selon les règles de la Federal Communications Commission (FCC) et les normes d'émission EN 55022/EN 55032. Cet équipement n'est pas conçu pour être utilisé dans des environnements résidentiels ou domestiques à cause de possibles interférences de communication radio.

© 2015 Lexmark et le logo Lexmark sont des marques de Lexmark International, Inc. déposées aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. ENERGY STAR® est une marque déposée aux Etats-Unis.

AirPrint et le logo AirPrint sont des marques déposées d'Apple Inc.